

Instrukcja użytkowania i konserwacji stelaży do ławek i stołów firmy Kar Stal

Produkt przeznaczony do wykonania ławki lub stołu, dostarczany przez producenta w stanie niewymagającym specjalistycznego montażu na miejscu, poza czynnościami związanymi z prawidłowym skręceniem desek do boków oraz zakotwieniem urządzenia. (Producent nie dodaje elementów montażowych)
Fundamenty powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 771-3+A1:2015-10. W szczególności nie powinny stwarzać zagrożenia potknięcia się lub uderzenia. Kotwy należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi o promieniu zaokrąglenia min. 2mm. (Producent nie dodaje kotew i kapturków ochronnych do zestawu.)

Elementy: 1. Stalowe nogi - 2 szt. 2. Płaskownik (opcjonalnie)	Materiały: 1. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL.
Montaż: 1. Wyjąć elementy z opakowania. 2. Sprawdzić elementy. 3. Nie jest wymagane stosowanie nawierzchni amortyzującej upadek. 4. Podczas instalacji urządzenia należy zachować wszelkie środki ostrożności oraz przestrzegać zasad BHP oraz przepisów prawa budowlanego. 5. Zamontować elementy które będą stanowić siedzisko i oparcie za pomocą śrub (brak w zestawie). 6. (Opcjonalnie) Zamontować płaskownik jeśli jest w zestawie. 7. Położenie ławki powinno sprzyjać samoczynnemu odpływowi wody z listewek.	Zasady bezpieczeństwa: 1. Stelaże należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Zakaz skakania i chodzenia po stelażach i gotowych urządzeniach. 3. Zakaz wchodzenia i siadania na bokach i oparciu. 4. Należy unikać kontaktu stelaży ze środkami mogącymi wpływać na degradację elementów. 5. Należy okresowo min. 2 razy w roku dokonywać pielęgnacji stalowych elementów.

Eksploatacja i konserwacja:

Konserwacja stalowych boków:

Ważnym czynnikiem wpływającym na odporność korozyjną stali jest czystość powierzchni. Nawet drobne zabrudzenia oraz zarysowania mogą stać się zalążkami korozji. Zaleca się szybkie usuwanie powstających nalotów i uszkodzeń.

1. Do czyszczenia i pielęgnacji boków stalowych nie można stosować:
 - szorstkich i chropowatych ścierek
 - materiałów ścierających
 - szczotek, które mogą zarysować powierzchnię
 - żrących środków chemicznych.
2. Należy stosować środki czyszczące i konserwujące oraz narzędzia przeznaczone do stali węglowej.
3. Przy czyszczeniu stalowych boków zaleca się wykonanie w niewidocznym miejscu testu czyszczenia w celu sprawdzenia, w jakim stopniu technika czyszczenia, zastosowanie narzędzia i środki wpływają na wygląd ostatecznej powierzchni.
4. Stalowe boki należy czyścić ciepłą wodą z dodatkiem mydła, spłukać obficie wodą, a następnie wytrzeć do sucha miękką, delikatną ściereczką.