Instrukcja użytkowania i konserwacji ławek PVC firmy Kar Stal

Produkt przeznaczony do siedzenia, dostarczana przez producenta w stanie niewymagającym specjalistycznego montażu na miejscu, poza czynnościami związanymi z prawidłowym skręceniem profili PVC do boków oraz zakotwieniem urządzenia.
Fundamenty powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 771-3+A1:2015-10. W szczególności nie powinny stwarzać zagrożenia potknięcia się lub uderzenia. Kotwy należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi o promieniu zaokrąglenia min. 2mm. (Producent nie dodaje kotew i kapturków ochronnych do zestawu.)

Elementy ławki: 1. Stalowe boki - 2 szt. 2. Profile PVC – 8 szt. 3. Płaskownik 4. Wkręty – 48 szt.	**Materiały:** 1. Profile PCV 2. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL. 3. Śruby, nakrętki, wkręty ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.
Montaż ławki: 1. Wyjąć elementy z opakowania. 2. Sprawdzić elementy. 3. Profile PVC należy przykręcić do stalowych boków wkrętami. 4. Płaskowniki należy przykręcić do profili PVC wkrętami. 5. Nie jest wymagane stosowanie nawierzchni amortyzującej upadek. 6. Podczas instalacji urządzenia należy zachować wszelkie środki ostrożności oraz przestrzegać zasad BHP oraz przepisów prawa budowlanego. 7. Położenie ławki powinno sprzyjać samoczynnemu odpływowi wody z drewnianych listewek.	**Zasady bezpieczeństwa:** 1. Ławkę należy wykorzystywać zgodnie z jej przeznaczeniem. 2. Ławka przeznaczona jest do użytku zewnętrznego 3. Ławka przeznaczona jest dla maksymalnie 2 osób – 160kg. 4. Planowany przedział wiekowy: bez ograniczeń (dzieci do lat 16 – tylko pod opieką dorosłych). 5. Zakaz skakania po ławce. 6. Zakaz chodzenia po ławce. 7. Zakaz wchodzenia i siadania na bokach ławki i oparciu. 8. Zakaz wkładania rąk między deski. 9. Należy unikać kontaktu ławki ze środkami mogącymi wpływać na degradacje elementów. 10. Należy okresowo min. 2 razy w roku dokonywać pielęgnacji ławek tj. czyszczenie powierzchni listewek oraz stalowych elementów.

Dodatkowe informacje:
Regularna konserwacja profili PVC w ławkach zapewni im długowieczność i estetyczny wygląd. Kluczowe działania to czyszczenie, zabezpieczanie przed uszkodzeniami UV, sprawdzanie stanu technicznego oraz ochrona przed skrajnymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki tym prostym krokom, Twoja ławka PVC będzie wyglądała dobrze przez długi czas.

Eksploatacja i konserwacja:

Konserwacja stalowych boków:
Ważnym czynnikiem wpływającym na odporność korozyjną stali jest czystość powierzchni. Nawet drobne zabrudzenia oraz zarysowania mogą stać się zalążkami korozji. Zaleca się szybkie usuwanie powstających nalotów i uszkodzeń.

1. Do czyszczenia i pielęgnacji boków stalowych nie można stosować:
   -szorstkich i chropowatych ścierek
   -materiałów ścierających
   -szczotek, które mogą zarysować powierzchnię
   -żrących środków chemicznych.
2. Należy stosować środki czyszczące i konserwujące oraz narzędzia przeznaczone do stali węglowej.
3. Przy czyszczeniu stalowych boków zaleca się wykonanie w niewidocznym miejscu testu czyszczenia w celu sprawdzenia, w jakim stopniu technika czyszczenia, zastosowanie narzędzia i środki wpływają na wygląd ostatecznej powierzchni.
4. Stalowe boki należy czyścić ciepłą wodą z dodatkiem mydła, spłukać obficie wodą, a następnie wytrzeć do sucha miękką, delikatną ściereczką.

Konserwacja profili ławkowych PVC:
Ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość profili jest przestrzeganie podstawowych zasad użytkowania i pielęgnowania.

1. Do czyszczenia i pielęgnacji nie można stosować:
   -szorstkich i chropowatych ścierek
   -materiałów ścierających
   -szczotek, które mogą zarysować powierzchnię
   -żrących środków chemicznych.
2. Usuwanie drobnych nieczystości w postaci kurzu, piasku, liści za pomocą szczotek z miękkim włosiem.
3. Usuwanie wody z powierzchni za pomocą zbieraczki przeznaczonej do czyszczenia okien.
4. Aby uniknąć nagromadzenia brudu, kurzu i osadów z atmosfery, regularnie przemywaj powierzchnię PVC ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.